

# FUSION SHEAR



**Die anwenderfreundliche Schermaschine für Schafe und Rinder!**  
**The user-friendly shearing machine for sheep and cattle!**

- Leistungsstarker und effizienter 360 W DC-Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen - normal (2500 U/min) und schnell (2900 U/min).  
 Powerful and efficient 360 W permanent-magnet motor with 2 speed - normal (2500 RPM) and fast (2900 RPM).
- Optimale Ein-/Ausschaltposition am Frontend.  
 Optimum on/off switch position at the front-end.
- Doppel-Lüfter-Design, um den Luftstrom zur Kühlung des Motors zu maximieren.  
 Double-fan design, maximising air-flow to cool the motor.
- Einzigartiges ergonomisches Handstück mit 2 Griffpositionen; ein perfekt ausbalancierter mittlerer Griff, ideal zum Crutching, ein schlanker, detailreicher Griff am vorderen Ende für die Fingerspitzenkontrolle beim Scheren.  
 Unique ergonomic handle featuring 2 grip positions; a perfectly balanced middle grip ideal for crutching, a slim-line detailing grip at the front end for finger-tip control during shearing.
- Hochwertige Vanadiumstahlklingen mit 76 mm Kammbreite und 5 mm Spitzenradius ideal zum Scheren von Schafen und Rindern.  
 High quality vanadium steel blade set with 76 mm comb width and 5 mm bevel ideal for shearing and dagging sheep or tidying and clipping cattle.
- Überlastungsschutz für den Motor mit einfach zu bedienender Reset-Funktion.  
 Overload protection for the motor with a easy-to-use reset function.
- Vollständig wartungsfähiger Motor mit austauschbaren Bürsten, Lagern und Rotor.  
 Fully serviceable motor, offering replaceable brushes, bearings and rotor.
- Durchgehende Kugellager in Industriequalität für einen kühleren Lauf und eine längere Lebensdauer.  
 Industrial grade ball-bearings used through-out, for cooler running and longer service-life.
- Dickere Verzahnung und abgedichtetes Getriebe für erhöhte Lebensdauer.  
 Thicker gear teeth and sealed gear-box for increased durability.



## Technische Daten / Technical data

Typ / Type	Netz-Schaf- und Rinderschermaschine Cord shearing machine for sheep and cattle
Schneidsystem / Cutting system	„Countryman 5“ Kamm und „Claw“ Messer „Countryman 5“ comb and „Claw“ cutter
Schneidkammbreite / Comb wide	76 mm 76 mm
Spitzenradius / Bevel	5 mm
Antrieb / Drive unit	DC Motor 2 500 U/min und 2900 U/min DC motor 2 500 RPM and 2900 RPM
Lärmemission / Emission sound	78.4db (A)
Betriebsspannung / Operating voltage	220 - 240 V 220 - 240 V
Maße / Dimensions	ca. 191 x 51 x 51 mm
Gewicht / Weight	ca. 1300 g (mit Schneidsatz) approx. 1300 g (with blade set)



(dunkelblau / dark blue)

Cod. art.: 258-40011

EAN: 0641122004202

(rot / red)

Cod. art.: 258-40010

EAN: 0641122004196

Unit: 3 Stück / pcs.



WAHL GmbH

Roggenbachweg 9 • 78089 Unterkirnach • Deutschland

Tel: +49 7721 806 0 • Fax: +49 806 114 • DE: www.wahl-horse.com • GB: www.wahl-animal.com